

# GA シリーズ ガソリンエンジンタイプ

# 機能と性能で、用途にピッタリ フルラインアップ



GA-1606U2

ガソリン  
パイプフレーム  
タイプ



GA-2606U2



GA-2600SSM

ガソリン  
防音タイプ

インバータガソリン  
防音タイプ



GA-2800ES-IV

型 式	ガソリンパイプフレームタイプ						ガソリン防音タイプ		インバータガソリン防音タイプ
	GA-1605U2* 50Hz機	GA-1606U2* 60Hz機	GA-2605U2* 50Hz機	GA-2606U2* 60Hz機	GA-3705U 50Hz機	GA-3706U 60Hz機	GA-2600SSM* 50Hz機	60Hz機	GA-2800ES-IV* 50Hz機/60Hz機

■交流発電機

周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50/60
出力 kVA	1.3	1.6	2.2	2.6	3.3	3.7	2.3	2.6	2.8
電圧 V	100								
電流 A	13	16	22	26	33	37	23	26	28
力率	1.0								
相数	単相(2線式)								
励磁方式	自動式回転界磁形新ブラシレス方式								永久磁石式回転界磁形
極数	2								14
補助出力	電圧 V	—	—	—	—	—	—	DC12	—
出力 W	—	—	—	—	—	—	—	100	—
コンセント装備数量 (電流×個)	 交流(AC)15Aコンセント×2				 交流(AC)15Aコンセント×2  交流(AC)30Aコンセント×1		 交流(AC)15Aコンセント×2  交流(AC)20Aコンセント×1		 交流(AC)15Aコンセント×2  交流(AC)30Aコンセント×1

■ガソリンエンジン

名 称	ロビン EX13D		ロビン EX17D		ロビン EX27D		三菱 GM231		ロビン EX21DS
形 式	空冷4サイクルOHV								
総排気量 L	0.126		0.169		0.265		0.215		0.211
定格出力 kW/min <sup>1</sup>	1.9/3000	2.2/3600	2.6/3000	2.9/3600	4.4/3000	5.1/3600	2.94/3000	3.68/3600	3.7/3600
始動方式(バッテリー×個)	リコイルスタータ式						セル式リコイル付(YTX9-BS×1)		
燃 料	無鉛レギュラーガソリン								
燃料タンク容量 L	12				19		15		15.5
燃料消費量 L/h <sup>1</sup>	0.91	1.07	1.16	1.47	1.93	2.26	1.31	1.44	1.4
潤滑油量 L	0.6		0.6		1.0		0.9		0.6

■寸法・質量

全 長 mm	510	510	595	704	687
全 幅 mm	410	410	470	495	494
全 高 mm	465	465	515	655	640
乾燥質量[整備質量] kg	43 [51]	47 [55]	68 [83]	95 [107]	75 [88]

■騒音値											
音 圧	無負荷時 7m dB(A)	68	71	70	71	67	72	58	59	54 <sup>※2</sup>	
レベル	定格負荷時 7m dB(A)	70	72	71	73	71	77	63	63	65	
音響パワーレベル	LwA dB	—	—	—	—	—	—	80●	83●	85●	

※1…75%負荷時(インバータタイプはeモードスイッチON時)

※2…無負荷低速時(eモードスイッチON時)

★印…電気用品安全法適合機 ●印…超低騒音型指定機